

jaga

CLIMATE DESIGNERS



Prisliste 2024 Briza Net Zero

FREMTIDENS OPVARMNING OG KØLING



BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT VÆGMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER

BNZW 052 086 XS XXX B L BL D01	
	Tilslutning: Standard: L Valgfri: R
	Farve på kabinet
	Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- Low-H₂O varmeveksler
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningsæt**
- **Kontrolpanel (temperaturregulering)**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PRIS kr.
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	5190
	122			274	651	401	6135
	163			430	1022	630	8108
	199			566	1348	831	9293

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC VÆGMONTERET MODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTILLINGSNUMMER

BNZW 052 086 XS XXX L BL J01

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R
Farve på kabinet
Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- Low-H₂O varmeveksler
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **Jaga App**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde	LÆNGDE	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C	PRIS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	kr.
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	5040
122				274	651	401	5985
163				430	1022	630	7958
199				566	1348	831	9143

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC LOFTMONTERET MODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTILLINGSNUMMER

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R
Farve på bagpanel: kulsort (104) : B
Trafik hvid (133): W
Farve på kabinet
Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- Low-H₂O varmeveksler
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BREDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PRIS kr.
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	5625
	122			274	651	401	6630
	163			430	1022	630	8753
	199			566	1348	831	9983

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TPT** VÆGMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER

BNZW 056 075 OS XXX B L BL D01

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R
Farve på kabinet
Længde

Højde H cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PRIS kr.
BNZW 056 075	S	10		376	884	478	6870
110				752	1768	955	8468
155				1180	2775	1499	11535
190				1556	3659	1977	13178

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningsæt**
- **Kontrolpanel (temperaturregulering)**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC VÆGMONTERET MODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTILLINGSNUMMER

BNZW 056 075 OS XXX B L BL J01

Tilslutning: Standard: L

Valgfri: R

Farve på kabinet

Længde

Højde H cm	Længde L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C Watt	PRIS kr.
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	6720
110				752	1768	955	8318
155				1180	2775	1499	11385
190				1556	3659	1977	13028

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **Jaga App**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC LOFTMONTERET MODEL

UNDER DEVELOPMENT



BREDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C Watt	PRIS kr.
BNZC 058 090	S	10		376	884	478	6833
125				752	1768	955	8483
170				1180	2775	1499	11160
205				1556	3659	1977	13095

BESTILLINGSNUMMER

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R
Farve på bagpanel: kulsort (104) : B
Trafik hvid (133): W
Farve på kabinet
Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet
- kondensbakke med afløb (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TPT** VÆGMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL D01

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R
Farve på kabinet
Længde
Højde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC-ventilator(er) med luftfilter i rustfrit stål
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningssæt**
- **Kontrolpanel (temperaturregulering)**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde	LÆNGDE	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C	PRIS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	kr.
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 042 075	M	10		214	503	413	7005
095				352	828	680	7253
125				559	1314	1081	8933
145				698	1640	1347	9458
056 075	M	10		332	781	641	7395
095				550	1294	1060	7973
125				877	2062	1690	9840
145				1095	2575	2110	10680

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC VÆGMONTERET MODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTILLINGSNUMMER BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R
Farve på kabinet
Længde
Højde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb (isoleret)
- tangentielle EC-ventilator(er) med luftfilter i rustfrit stål
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningsæt**
- Jaga App

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde		TYPE	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C	PRIS
H	L						
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	kr.
BNZW 042 075		M	10	214	503	413	6855
	095			352	828	680	7103
	125			559	1314	1081	8783
	145			698	1640	1347	9308
056 075		M	10	332	781	641	7245
	095			550	1294	1060	7823
	125			877	2062	1690	9690
	145			1095	2575	2110	10530

BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** VÆGMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL F11 TB

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R
Farve på kabinet
Længde
Højde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC-ventilator(er) med luftfilter i rustfrit stål
- **integreret strømforsyning 230 V**
- **færdigmonteret tilslutningsæt**
- **WiFi-termostat (sort) med touchskærm**

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.


De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde	LÆNGDE	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C	PRIS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	kr.
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
042 075	M	10		214	503	413	7905
095				352	828	680	8153
125				559	1314	1081	9833
145				698	1640	1347	10358
056 075	M	10		332	781	641	8295
095				550	1294	1060	8873
125				877	2062	1690	10740
145				1095	2575	2110	11580

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC LOFTMONTERET MODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTILLINGSNUMMER

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL J01

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R

Farve på bagpanel: kulsort (104) : B

Trafik hvid (133): W

Farve på kabinet

Længde

Bredde

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb (isoleret)
- tangentielle EC-ventilator(er) med luftfilter i rustfrit stål

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BREDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PRIS kr.
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	7043	
095				352	828	680	7350	
125				559	1314	1081	8963	
145				698	1640	1347	9683	
056 075	M	2	10	332	781	641	7448	
095				550	1294	1060	8100	
125				877	2062	1690	9923	
145				1095	2575	2110	11003	

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE VÆGMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER

BNZW 052	086	XS	XXX	B	L	BL	DDD	
								Styring:
								- Ingen styring: (udfyldes ikke)
								- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
								- 3-trins styring fra Jaga: D05
								Tilslutning: Standard: L
								Valgfri: R
								Farve på kabinet
								Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- Low-H₂O varmeveksler
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	525
3-trins styring fra Jaga: D05	675

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde	LÆNGDE	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C	PRIS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	kr.
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 052	086	XS	10	137	326	201	3465
	122			274	651	401	4410
	163			430	1022	630	6383
	199			566	1348	831	7568

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE LOFTMONTERET MODEL



BREDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PRIS kr.
BNZC 053	086	XS	10	137	326	201	4050
	122			274	651	401	5055
	163			430	1022	630	7178
	199			566	1348	831	8408

BESTILLINGSNUMMER

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD

Styring:

- Ingen styring: (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
- ind/ud: D07

Tilslutning: Standard: L

Valgfri: R

Farve på bagpanel: kulsort (104) : B

Trafik hvid (133): W

Farve på kabinet

Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- Low-H₂O varmeveksler
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	525
ind/ud: D07	525

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** VÆGMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER

BNZW 056	075	OS	XXX	B	L	BL	DDD	
								STYRING:
								- Ingen styring: (udfyldes ikke)
								- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
								- 3-trins styring fra Jaga: D05
								Tilslutning: Standard: L
								Valgfri: R
								Farve på kabinet
								Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jaga farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	525
3-trins styring fra Jaga: D05	675

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde	LÆNGDE	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C	PRIS
H	L		U	16/18	7/12	35/30	kr.
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 056	075	S	10	376	884	478	5145
	110			752	1768	955	6743
	155			1180	2775	1499	9810
	190			1556	3659	1977	11453

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** LOFTMONTERET MODEL



BREDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C Watt	PRIS kr.
BNZC 58	090	S	10	376	884	478	5258
	125			752	1768	955	6908
	170			1180	2775	1499	9585
	205			1556	3659	1977	11520

BESTILLINGSNUMMER

BNZC	058	090	OS	XXX	X	L	BL	DDD	
									Styring:
									- Ingen styring: (udfyldes ikke)
									- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
									- ind/ud: D07
									Tilslutning: Standard: L
									Valgfri: R
									Farve på bagpanel: kulsort (104) : B
									Trafik hvid (133): W
									Farve på kabinet
									Længde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet
- kondensbakke med afløb (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- tangentielle EC ventilator(er)

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	525
ind/ud: D07	525

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE VÆGMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL DDD

- Styring:
 - Ingen styring: (udfyldes ikke)
 - Jaga BMS 0-10 V styring: D03
 - 3-trins styring fra Jaga: D05
- Tilslutning: Standard: L
Valgfr: R
- Farve på kabinet
- Længde
- Højde

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb
- tangentielle EC-ventilator(er) med luftfilter i rustfrit stål

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver	kr.
	1388

BAGPANEL

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	525
3-trins styring fra Jaga: D05	675

YDELSER


Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

Højde	LÆNGDE	TYPE	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C	PRIS
H	L			U	16/18	7/12	35/30	kr.
cm	cm			V	Watt	Watt	Watt	
BNZW 042 075	M	2	10		214	503	413	5280
095					352	828	680	5528
125					559	1314	1081	7208
145					698	1640	1347	7733
056 075	M	2	10		332	781	641	5670
095					550	1294	1060	6248
125					877	2062	1690	8115
145					1095	2575	2110	8955

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE LOFTMONTERET MODEL



BESTILLINGSNUMMER

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL DDD

Styring:

- Ingen styring : (udfyldes ikke)
- Jaga BMS 0-10 V styring: D03
- ind/ud: D07

Tilslutning: Standard: L
Valgfri: R

Farve på bagpanel: kulsort (104): B
Trafik hvid (133): W

Farve på kabinet

Længde

Bredde

BREDE B cm	LÆNGDE L cm	TYPE	2-RØRS / 4-RØRS	SPÆNDINGSKONTROL U V	KØLING (ikke-kondenserende) Rumtemperatur 27°C 16/18 Watt	TOTAL KØLING Rumtemperatur 27°C 7/12 Watt	OPVARMNING Rumtemperatur 20°C 35/30 Watt	PRIS kr.
BNZC 042 075	M	2	10	214	503	413	5468	
095				352	828	680	5775	
125				559	1314	1081	7388	
145				698	1640	1347	8108	
056 075	M	2	10	332	781	641	5873	
095				550	1294	1060	6525	
125				877	2062	1690	8348	
145				1095	2575	2110	9428	

STANDARDLEVERING:

- lakeret beklædning udført i sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret bagpanel lavet af sendzimir galvaniseret stålplade
- lakeret aluminium udblæsningsmundstykke med kulsort lakeret honeycomb rist
- robust interiør fremstillet af elektrogalvaniseret stål formonteret på bagpanelet (isoleret)
- kobber-alu varmeveksler med hydrofil belægning
- kondensbakke med afløb (isoleret)
- tangentielle EC-ventilator(er) med luftfilter i rustfrit stål

KABINET

Standardfarver

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- sandblæst grå (001), fin tekstur metallisk lak
- off-sort (145), soft touch let tekstureret satinlak

Andre farver

se Jagas farvekort

Merpris for andre farver kr.

1388

BAGPANEL

- trafik hvid RAL 9016 (133), let struktureret satinlak
- kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

UDBLÆSNINGSMUNDSTYKKE

kulsort (104), Let struktureret satinpulverbelægning

STYRING

merpris	kr.
Jaga BMS 0-10 V styring: D03	525
ind/ud: D07	525

YDELSER

Ydelse målt i henhold til EN16430.

De oplyste ydelser er maksimaleffekter ved 10 V.

For ydeevne ved andre spændinger, se netzero.jaga.com

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** VALGMULIGHEDER

TILSLUTNINGSMULIGHED

SÆT 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 Rør



BESTILLINGSNR.	Termostathoved	kr.
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	1703
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	1005
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	1005

Indtast koden Eurocone muffekobling

SÆT 288

Kv 1.65
2 Rør



BESTILLINGSNR.	kr.
CODY LO1 00 4...	233

Indtast koden Eurocone muffekobling

SÆT 295

Kv 0.1 - 0.6 m³/h ved Δp = 1 bar
KVS 0.8
2 Rør



BESTILLINGSNR.	Termostathoved	kr.
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	990
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	990

Indtast koden Eurocone muffekobling

SÆT 290

Kv 0.15 - 1.35 m³/h ved Δp = 1 bar



BESTILLINGSNR.	kr.
CODY LOC 00 4...	555

Indtast koden Eurocone muffekobling

TILSLUTNINGER I RUSTFRIT STÅL 1/2"

BESTILLINGSNR.	Længde	kr./2 stykker
7990 068	200 < 260 mm	803



Briza XS Vægmonteret model
Briza XS Loftmonteret model
Briza S Vægmonteret model
Briza S Loftmonteret model
Briza M Vægmonteret model
Briza M Loftmonteret model

• • • •
• • • •
• • • •

• • • •

• •
• •

• •

• • • • • •

KONDENSATLØSNINGER

KONDENSUMPPE



BESTILLINGSNR.	kr.
----------------	-----

8773 0101	2378
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C formonteret	3360

Tilføj "C" til ordrekoden: fx. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C

STRØMFORSYNINGER

24 VDC STRØMFORSYNING MED KABELFORSKRUNING

vandtæt strømforsyning 24 V med vandtæt kabelforskruning.

STrøm: 40 Watt

Udgangsstrøm: 1.67 A



BESTILLINGSNR.	kr.
----------------	-----

37603 010002	795
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD P formonteret	548

Tilføj "P" til ordrekoden: fx. BNZW 042 075 0M 133 L BL D03 P

STRØMFORSYNING DIN-SKINNE MONTERING



BESTILLINGSNR.	L <i>mm</i>	STRØM <i>Watt</i>	UDGANGSSTRØM <i>A</i>	kr.
7990 054	3.5	36	1.50	353
7990 055	5.3	60	2.50	405
7990 056	7.0	92	3.90	623
7990 057	10.3	150	6.25	788

Briza XS Vægmonteret model
Briza XS Loftmonteret model
Briza S Vægmonteret model
Briza S Loftmonteret model
Briza M Vægmonteret model
Briza M Loftmonteret model

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

TERMOSTAT

JRT-100 TB / TW   



	kr.
8751 050019 Sort (TB)	1328
8751 050017 Hvid (TW)	1328

Wifi-rumtermostat med touch-skærm og app

JRT-100   



	kr.
8751 050012	795

Jaga vægtermostat

JRT-200   



	kr.
8751 050013	750

Jaga termostat ur til vægmontering

RDG 160T   



	kr.
8751 050009	2363

Siemens clocktermostat RDG 160T til vægmontering

RDG 264KN   



	kr.
8751 050018	7140

Siemens clocktermostat RDG 264KN til vægmontering.
Velegnet til Briza i kombination med luftblandebox.
Indbygget CO₂-sensor.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

MILTON MEGATHERM A/S

Formervangen 14-16
DK - 2600 Glostrup

+45 4697 0000

info@miltonmegatherm.dk
miltonmegatherm.dk

BELGIEN JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com